

Flooring



フロアシールド S 水性タイプ

10年耐久

通常のフローリングはもちろん、ノンワックスタイプのようなシートフローリングにも対応できるオールマイティな商品です。

人体に有害な VOC(揮発性有機化合物)をほぼ含まず、施工中も施工後も嫌な臭いはありません。

Point

テカらず落ち着いた光沢感
嫌な臭いなし!

before

after

フロアシールド SK 水性タイプ

10年耐久

新築施工実績

No. 1

Point

テカらず落ち着いた光沢感
嫌な臭いなし!

before

after

中古施工実績
No. 1



Point 水や油、薬品からしっかりガード！ワンちゃんも安全な滑り止め効果
強い光沢感あり

水分の浸みこみをしっかりガードし、
汚れの付着からフローリングを守ります。

フローリング対応表	突板	シート系	無垢材	床暖房	ハクリ	再施工
フロアシールドS	○	○	×	○	○	○
フロアシールドSK	○	○	×	○	○	○
フロアシールドUV	○	△	×	○	×	×
フロアシールド無垢	×	×	○	○	—	○

コーティング剤の特徴	ニオイ	光沢	硬度	耐久年度	耐薬品性	VOC *1
フロアシールドS	ほぼ無臭	控えめ	硬い	10年	強い	ほぼゼロ
フロアシールドSK	ほぼ無臭	強い	硬い	10年	強い	ほぼゼロ
フロアシールドUV	ほぼ無臭	非常に強い	非常に硬い	20年	非常に強い	ほぼゼロ
フロアシールド無垢	ほぼ無臭	なし	—	3~5年	—	ほぼゼロ